Ficha Técnica

Barra de anclaje AML3518, ranura de 16,5 mm, FS, perfora-do

Referencia: 1112708



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE 16,5 H E30 E90

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	1112708
Tipo	AMS3518P2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor.larg.,anch.ranur.16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	115 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,624 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Barra de anclaje AML3518, ranura de 16,5 mm, FS, perforado

Referencia: 1112708

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	16,5 mm
Statischer Wert A	1,31 cm²
Statischer Wert Iy	0,54 cm⁴
Statischer Wert Iz	2,31 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,52 cm³
Statischer Wert Wz	1,32 cm³