Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR FS

Artikelnummer: 6049129



Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Die Deckel sind gemäß DIN 51130 geprüft und besitzen die Rutschhemmungklasse R11 sowie die Verdrängungsraumsklasse V10.
Deckelbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049129
Typ	DBKR 600 FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	600x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	980,07 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,0196 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR FS

Artikelnummer: 6049129

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	600 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	3,3 mm
Maß B	600 mm
Maß b	50 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein