
# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

## Artikelnummer: 6052712



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| DD | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6052712 |
| Typ | DRL 300 DD |
| Bezeichnung 1 | Deckel mit Drehriegel |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x3000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 263,34 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,9476 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

## Artikelnummer: 6052712

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 300 mm |
| Breite | 12 in |
| Höhe | 35 mm |
| Blechstärke | 0,04 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß H | 15 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |