

Technisches Datenblatt


Schwere Gitterrinne SGR 155 FT

Artikelnummer: 6003696



Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 155 mm.
Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6003696
Typ	SGR 155 500 FT
Bezeichnung 1	Schwere Gitterrinne SGR
Hersteller	OBO
Dimension	155x500x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	574,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,786 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Schwere Gitterrinne SGR 155 FT


Artikelnummer: 6003696



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Breite	19,69 in
Höhe	155 mm
Höhe	6,1 in
Maß B	500 mm



Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	738 cm ²
Nutzquerschnitt	73800 mm ²
Profilform	U-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Technisches Datenblatt


Schwere Gitterrinne SGR 155 FT

Artikelnummer: 6003696



Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	4 m
Stützabstand 1,0m	4,5 kN/m
Stützabstand 1,5m	2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,6 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m	1 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,92 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,65 kN/m



Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 155

- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite